

# Phaser® 3435

## Impresora láser blanco y negro

### Funciones de alta categoría, con un precio ideal para su empresa

Nuestra impresora Phaser® 3435 de bajo costo ofrece funciones de alta gama como conexión en red integrada, impresión dúplex automática y muchas opciones para actualizarla. Es perfecta para pequeñas empresas y grupos de trabajo.



● Impresión  
Carta/Oficio  
35 ppm

A. x P. x Alt.:  
15,8" x 17,1" x 11,2"  
400 x 433 x 285 mm



#### Impresora accesible y poderosa para su empresa

- Las rápidas velocidades de impresión (35 ppm carta / 33 ppm A4) se adaptan a su empresa en crecimiento.
- La impresión dúplex automática permite reducir el uso de papel.
- Nunca espere por sus trabajos: el tiempo de salida de la primera página es tan rápido como en 8,5 segundos (15 segundos desde el modo descanso).
- La conectividad de red Ethernet integrada lo ayuda a conectarse y a imprimir con rapidez.
- ¿Grandes volúmenes de impresión? Un cartucho de impresión de alta capacidad le permite imprimir hasta 10000 páginas por cartucho.

#### Diseño flexible y compacto

- Su diseño compacto lo ayuda a ahorrar espacio valioso en su oficina, ya que la Phaser 3435 ocupa muy poco espacio sobre un escritorio.
- La bandeja para 250 hojas rinde más entre las cargas de papel; una segunda bandeja opcional le permite cargar una resma de papel completa (500 hojas) en una sola vez.
- Se encuentra lista para trabajar en su red y es compatible con los sistemas operativos Windows, Macintosh y Linux.

#### Diseñada para trabajos de alta calidad

- La resolución de impresión de 1200 ppp y su compatibilidad con PCL/PostScript le permiten realizar documentos claros y de aspecto profesional.
- Grandes trabajos; admite grandes volúmenes de impresión de forma mensual.
- Maneja documentos complejos sin demoras gracias a la memoria estándar de 64 MB (ampliable hasta 320 MB).
- Un año de garantía, respaldada por el Servicio al Cliente de Xerox galardonado.

# Phaser® 3435

## Impresora láser blanco y negro



Phaser® 3435DN	
<b>Velocidad</b>	Hasta 35 ppm (Carta), 33 ppm (A4)
<b>Ciclo de trabajo</b>	Hasta 80000 páginas/mes
<b>Manejo del papel</b>	
Entrada del papel	<b>Bandeja multipropósito:</b> 50 hojas, Tamaños personalizados: 3" x 5" a 8,5" x 14" / 76 x 127 mm a 216 x 356 mm <b>Bandeja 1:</b> 250 hojas; Tamaños: Carta, Legal, Folio, Oficio, A4, JIS B5, ISO B5; Ejecutivo, A5
Estándar	
Opcional	<b>Bandeja 2:</b> 250 hojas; Tamaños: Carta, Legal, Folio, Oficio, A4, JIS B5, ISO B5; Ejecutivo, A5
Salida del papel	150 hojas hacia abajo, 1 hoja hacia arriba
Impresión dúplex automática	Estándar
<b>Impresión</b>	
Tiempo de salida de la 1ª página	Tan rápido como en 8,5 segundos
Resolución	600 x 600 ppp, calidad de imagen mejorada de hasta 1200 x 1200
Procesador	400 MHz
Memoria (estándar/máxima)	ROM Flash de 64 MB (incluye 4 MB para fuentes y macros adicionales) / 320 MB
Conectividad	Paralela, USB 2.0, 10/100Base-TX Ethernet
Lenguajes de descripción de página	Compatibilidad con PostScript® 3™, PCL® 6, PCL® 5e, IBM ProPrinter, Emulación Epson
Funciones de impresión	Marcas de agua, Impresión de pósters, Impresión de más de una página en una sola hoja, Ajuste al tamaño de página, Reducción/Ampliación, Superposiciones, Folletos, Ahorro de tóner
<b>Garantía</b>	Un año de garantía in situ

### Administración del equipo

Instalador Phaser, Servidor web integrado CentreWare® IS, CentreWare Web, Global Print Driver

### Controladores de impresión

Windows® 2000/XP/2003 Server, Vista, Mac OS® versión 8.6-9.2, 10.1-10.5, varios sistemas operativos Linux®, incluso SUSE™ 8.2-9.2, Red Hat® 8-9, Fedora™ Core 1-4, Mandrake 9.2-10.1

### Seguridad

802.1x

### Compatibilidad de fuentes

1 fuente de mapa de bits, 45 fuentes escalables, 136 fuentes PostScript®

### Manejo del papel

Bandeja multipropósito: papel Bond de 16 a 43 lb. / 60 a 163 gr/m²

Tipos de papel: papel liso, sobres, transparencias, papel pesado, tarjetas postales

Bandeja 1 y bandeja 2 (opcional): papel Bond de 16 a 24 lb. / 60 a 90 gr/m²

Tipos de papel: papel liso

Impresión dúplex: papel Bond de 20 a 24 lb. / 75 a 90 gr/m²

### Entorno operativo

Temperatura en funcionamiento: 50° a 90° F / 10° a 32° C

Humedad: 20% a 80%

Niveles de presión del sonido:

Impresión: 53 dB(A)

Pendiente: 25 dB(A)

Tiempo de precalentamiento (desde el modo descanso):

menos de 15 segundos

### Características eléctricas

Energía: 110–127 VAC, 50/60 Hz o 220–240 VAC, 50/60 Hz

Consumo de energía: Modo pendiente: 36 W / 34 W

Impresión: 509 W / 526 W

Descanso: 6 W / 7 W

Ahorro de energía: 11 W

Calificada por ENERGY STAR®

### Dimensiones (Ancho x Prof. x Altura)

15,8" x 17,1" x 12,3" / 401 x 434 x 312 mm.

Peso: 15,5 lb. / 34,2 kg

Dimensiones de la caja (Ancho x Profundidad x Altura):

19,7" x 24,2" x 16,6" / 501 x 615 x 421 mm.

### Certificaciones

Con certificación UL 60950/CSA C22.2 N° 60950,

Marca CE aplicable a las directivas 2006/95/EC,

2004/108/EC y 99/5/EC

### Contenido de la caja

- Impresora Phaser 3435
- Cartucho de impresión (capacidad de impresión de 4000<sup>1</sup>)
- CD con software y documentación (con Manual de usuario, Guía de instalación rápida, Contrato de garantía)
- Cable de alimentación
- Cable USB



Phaser 3435 con Bandeja 2 opcional

### Insumos

Cartucho de impresión de alta capacidad<sup>1</sup>:

10000 páginas estándar 106R01415

<sup>1</sup> Páginas estándar promedio. Rendimiento obtenido conforme a ISO/IEC 19752. El rendimiento varía según la imagen, área de cobertura y modo de impresión.

### Opciones

Bandeja para 250 hojas 097N01539

Memoria Phaser de 32 MB 097S03132

Memoria Phaser de 128 MB 097S03136

Memoria Phaser de 256 MB 097S03761



Para mayor información, visite [www.xerox.com](http://www.xerox.com)

Copyright © 2008 Xerox Corporation. Todos los derechos reservados. Queda prohibida la reproducción del contenido de la presente publicación por cualquier medio sin la autorización de Xerox Corporation. XEROX®, Phaser® y el diseño de la Esfera de Conectividad son marcas de Xerox Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países. Adobe® y PostScript® 3™ son marcas registradas de Adobe Systems, Incorporated. PCL® es una marca registrada de Hewlett-Packard. Como socio de ENERGY STAR®, Xerox Corporation ha determinado que el presente producto cumple con los criterios de ENERGY STAR en cuanto al ahorro de energía. ENERGY STAR y la marca ENERGY STAR son marcas registradas en los EE.UU. Todas las demás marcas son propiedad de sus respectivos fabricantes. La información contenida en el presente folleto está sujeta a cambios sin previo aviso. 7/08

