

Phaser®
5550
impresora láser
blanco y negro
para tamaño tabloide



Phaser® 5550

Impresora láser

Puro poder de impresión



Impresora láser Phaser® 5550

Imprime más, imprime más rápido. Al ser productiva, confiable y con mucho valor, la impresora Xerox Phaser 5550 significa seriedad en los negocios de cualquier oficina, con una demanda de impresión variada y de gran volumen.

Poderosa productividad

Obtenga velocidad gracias a la Phaser 5550: la impresora láser para tamaño tabloide que ofrece la más avanzada combinación de alto desempeño e impresionante calidad de impresión.

50
ppm

- **Impresión rápida de hasta 50 ppm:** para impresión simple y dúplex, maneja con rapidez hasta las cargas de trabajo de impresión más exigentes.
- **La resolución de impresión de 1200 x 1200 ppp** y la tecnología de tóner EA-HG exclusiva de Xerox ofrecen una excepcional calidad de impresión sin retrasar el excelente desempeño de la impresora.
- **Trabajos de impresión complejos simplificados**, incluso los trabajos de varias páginas con gráficos, imágenes y cuadros, gracias a un poderoso procesador de 500 MHz.
- **Un tiempo de salida de la primera página tan rápido como en 6,5 segundos** significa que no se debe esperar, aun en una red atareada.
- **Los tamaños de papel personalizados**, más las funciones avanzadas de impresión, como compaginado, creación de folletos e impresión completa, satisfacen sus complejas necesidades de impresión. Agregue un acabador para funciones de grapado y perforado.

Funcionamiento inteligente y confiable

La impresora láser Phaser 5550 incluye funciones de vanguardia inteligentes que simplifican la instalación y el uso diario. Además, gracias a los componentes de larga duración, usted obtiene confianza total día tras día productivo.

- **Imprime fácilmente grandes volúmenes de impresión** gracias a un intenso ciclo de trabajo de 300000 páginas por mes.
- **Xerox Installer** instala y configura su impresora de forma automática para una sencilla conexión a red, así usted puede comenzar a trabajar en cuestión de minutos.
- **Seguridad de datos confidenciales** gracias al soporte integrado para 802.1x e IPv6, los más recientes protocolos de seguridad de red.
- **La impresión en red nunca fue tan fácil de administrar.** Las útiles herramientas, como el servidor web interno CentreWare IS, permiten que los usuarios administren el equipo desde sus PC; además, las Alertas por e-mail notifican a los administradores acerca de problemas comunes, como bajo nivel de tóner, antes de que afecten la productividad.
- **La resolución de problemas en línea PhaserSMART®** brinda acceso a la Base de conocimientos de Xerox las 24 horas de los 7 días de la semana, proporcionando soluciones rápidas para que usted pueda retomar su trabajo de inmediato. Además, la notificación PrintingScout® proporciona mensajes emergentes instantáneos en la PC en caso de que surjan problemas de impresión.


Valor general

Es simple: la impresora láser Phaser 5550 le brinda más por su dinero que cualquier otra impresora en su categoría y, además, los bajos costos operativos mejoran los resultados finales.


- **El incomparable costo total de propiedad** proviene del accesible precio de adquisición de la impresora y el bajo costo por página.
- **Los insumos de larga duración** aumentan el tiempo de producción, y el cilindro de impresión separado del cartucho de tóner posibilitan el óptimo uso de cada componente.
- **Espere un desempeño constante sin problemas** de una impresora que brinda un impresionante índice de 500000 impresiones entre fallas.
- **Obtenga el mejor valor en su clase** gracias a las herramientas de administración de la impresora, una memoria máxima de 1 GB, Adobe® PostScript® 3™ y mucho más.
- **La Herramienta de análisis de uso y la función de Registro de trabajos** le permiten reunir, organizar y analizar datos de uso para un control de costos más preciso.
- **La garantía estándar de un año** asegura que cumplimos con nuestra promesa de brindar un desempeño excelente y confiable.

Principales características de Phaser® 5550

- Imprime hasta 50 ppm
- 1200 x 1200 ppp reales
- Poderoso procesador de 500 MHz
- Intenso ciclo de trabajo de 300000 página/mes
- Memoria de 256 MB, ampliable a 1 GB
- Tiempo de salida de la primera página de 6,5 segundos



A x P x Alt.:
5550B, N, DN:
25,2" x 20,7" x 19,6"
640 x 525 x 498 mm
5550DT:
25,2" x 20,7" x 30,6"
640 x 525 x 778 mm



Phaser 5550 DT
con alimentador para 1000 hojas



Seguimiento simplificado del uso

Ideal para administrar presupuestos, las útiles funciones de contabilidad del servidor web interno CentreWare IS facilitan y aceleran el seguimiento del uso del equipo y la planificación anticipada de futuras necesidades de insumos.

Amplias funciones de acabado y manejo del papel

Varias opciones de entrada y salida para grandes volúmenes de impresión. Imprime en la más amplia variedad de papel: desde postales a tamaño tabloide, desde papel Bond de 16 lb. a cubiertas de 80 lb; sobres, etiquetas, papel pesado y transparencias.



Entrada del papel

- 1 Bandeja 1 para 100 hojas (bandeja multipropósito) para trabajos de impresión con papel especial
- 2 Módulo de impresión dúplex automático (estándar en las configuraciones DN/DT)
- 3 Dos bandejas para 500 hojas (ajustables hasta 11" x 17")
- 4 El alimentador para 1000 hojas proporciona dos bandejas adicionales para 11" x 17" (estándar en la configuración DT)
- 5 Alimentador opcional para 2000 hojas (8,5" x 11") (requiere el alimentador para 1000 hojas instalado)
- 6 Bandeja para sobres opcional (no se muestra)

Conectividad

- 7 Conectividad 10/100/1000 Ethernet (estándar en las configuraciones N/DN/DT)
- 8 El Kit de productividad opcional (incluye disco duro de 40 GB) brinda más funciones de impresión
- 9 Adaptador de red inalámbrica opcional

Salida del papel

- 10 Bandeja de salida para 500 hojas hacia abajo
- 11 Acabador opcional para 3500 hojas para grapado/perforado (apiladora para 3500 hojas también disponible)



Configuraciones de la impresora Phaser® 5550

Configuraciones de la impresora Phaser® 5550				Opciones
Phaser 5550B <ul style="list-style-type: none"> 3 bandejas, capacidad para 1100 hojas Conectividad USB y paralela 	Phaser 5550N Modelo 5550B, más: <ul style="list-style-type: none"> 10/100/1000 Ethernet 	Phaser 5550DN Modelo 5550B, más: <ul style="list-style-type: none"> 10/100/1000 Ethernet Impresión dúplex automática 	Phaser 5550DT Modelo 5550B, más: <ul style="list-style-type: none"> 10/100/1000 Ethernet Impresión dúplex automática Alimentador para 1000 hojas (capacidad total para 2100 hojas) 	<ul style="list-style-type: none"> Kit de productividad (incluye disco duro de 40 GB) Alimentadores para 1000 y 2000 hojas Apiladora para 3500 hojas Acabador para 3500 hojas para grapado/perforado Adaptador de red inalámbrica Bandeja para sobres

Phaser® 5550

Impresora láser blanco y negro



	5550B	5550N	5550DN	5550DT
Velocidad	Hasta 50 ppm (carta)		Hasta 50 ppm simple, 50 ipm dúplex (carta)	
Ciclo de trabajo	Hasta 300000 páginas/mes			
Manejo del papel	Bandeja 1 (Multipropósito): 100 hojas; Tamaños personalizados: 3,5" x 3,87" a 11,7" x 17" / 89 x 98 mm a 297 x 432 mm Bandeja 2: 500 hojas; Tamaños personalizados: 5,5" x 7,16" a 11,7" x 17" / 140 x 182 mm a 297 x 432 mm Bandeja 3: 500 hojas; Tamaños personalizados: 5,5" x 7,16" a 11,7" x 17" / 140 x 182 mm a 297 x 432 mm Bandejas 4 - 5: Alimentador para 1000 hojas; Tamaños personalizados: 5,5" x 7,16" a 11,7" x 17" / 140 x 182 mm a 297 x 432 mm Bandeja 6: Alimentador para 2000 hojas; Tamaños: 8,5" x 11" / A4 Bandeja para sobres: Tamaños personalizados: 3,87" x 5,82 a 6,38 x 9,5" / 98 x 148 mm a 162 x 241 mm			
Entrada del papel	Estándar			
	Opcional			Estándar
Salida del papel	Estándar	500 hojas		
	Opcional	Apiladora: Apiladora para 3000 hojas con bandeja superior para 500 hojas Acabador: Apiladora para 3000 hojas con bandeja superior para 500 hojas, grapado de varias posiciones para 50 hojas y perforado de 3 ó 2/4 orificios		
Impresión dúplex automática	Opcional		Estándar	
Impresión	Tiempo de salida de la 1ª página Tan rápido como en 6,5 segundos			
Resolución (máx.)	1200 x 1200 ppp reales			
Procesador	500 MHz			
Memoria (estándar/máxima)	256 MB / 1 GB			
Conectividad	Paralelo, USB 2.0		10/100/1000Base-T Ethernet, Paralelo, USB 2.0	
Lenguajes de descripción de página	Adobe® PostScript® 3™, emulación PCL® 6 / PCL® 5e, Direct PDF (con disco duro opcional)			
Funciones de impresión	Estándar	Bandejas inteligentes, Impresión de folletos, Impresión completa, Imagen en negativo, Imagen en espejo, Escala, Marcas de agua, Ajuste automático, Páginas de tamaño personalizado, Cubiertas, Separadores, Compaginado en memoria RAM, Impresión de más de una página en una sola hoja, Notificación de finalización de trabajos		
	Opcional	ND	Impresión remota, Registro de trabajos	
	Opcional	El Kit de productividad (incluye disco duro de 40 GB) permite la impresión segura/de prueba/personal/guardada, Compaginado de disco duro, "Print With", Impresión directa a PDF, Almacenamiento extendido de fuentes/formatos		
Garantía	Un año de garantía in situ			

Administración del equipo*

Servidor web integrado CentreWare® IS, CentreWare® Web, Puerta de enlace Xerox NDPS, Herramienta de análisis de uso de Xerox, alertas por e-mail MailInx, Notificación de alertas PrintingScout®, PhaserSMART®

(*no disponible en el modelo 5550B)

Controladores de impresión

Windows® 2000/XP/2003 Server, Vista, Mac OS® X versión 10.3 ó superior, Novell Netware® 5.x/6.5 (sólo NDPS), Linux Red Hat®, Fedora® Core 5, SUSE 10.0, Unix: Sun Microsystems Solaris® 9/10, IBM AIX® 5.1, HP-UX 11.0/11i, Controladores de impresora Xerox Walk-Up® con Windows 2000 ó superior

Capacidad de fuentes

139 fuentes PostScript®; 83 fuentes PCL®

Manejo del papel

Bandejas 1, 3–6: papel Bond de 16 a 40 lb. a cubiertas de 50 a 80 lb / 60 a 215 gr/m². Impresión dúplex: papel Bond de 16 a 43 lb. / 60 a 163 gr/m²; Bandeja 2: papel Bond de 16 a 28 lb. a cubiertas de 22 a 39 lb. / 60 a 105 gr/m²; Tipos de papel: papel liso, sobres, etiquetas, transparencias, papel pesado

Entorno operativo

Temperatura: 41° a 90°F / 5° a 32°C
 Humedad: 15% a 85%
 Presión del sonido: Mientras imprime: 54 dB(A)
 Pendiente: 22 dB(A)
 Potencia de sonido: Mientras imprime: 7,19 B,
 Pendiente: 5,0 B
 Tiempo de precalentamiento (desde el modo ahorro de energía): tan rápido como en 37 segundos
 Tiempo de salida de la primera página desde ahorro de energía: 45 segundos

Características eléctricas

Energía: 110–127 VAC, 50/60 Hz ó 220–240 VAC, 50/60 Hz
 Consumo de energía: Mientras imprime: 900 W,
 Pendiente: 105 W, Ahorro de energía: 11 W,
 5550DN/DT: Cumple con la norma ENERGY STAR®

Dimensiones (Ancho x Prof. x Altura)

5550B/N/DN: 25,2" x 20,7" x 19,6" / 640 x 525 x 498 mm
 Peso: 90 lb. / 41 kg
 5550DT: 25,2" x 20,7" x 30,6" / 640 x 525 x 778 mm
 Peso: 141 lb. / 64 kg

Certificaciones

Con certificación UL 60950-1/CSA 60950-1-03, primera edición, FDA/CDRH – Producto láser Clase 1, FCC Parte 15, Clase A, Canadá ICES-003, Clase A, marca de CE, Directiva de bajo voltaje 2006/95/EC, EN 60950-1, primera edición, EN 60825-1 – Producto láser Clase 1, Directiva EMC 2004/108/EC, EN 55022, Clase A, EN 55024, Directiva RoHS 2002/95/EC, Directiva WEEE 2002/96/EC

Contenido de la caja

- Impresora Phaser 5550
- Cartucho de tóner (capacidad de impresión de 35000)
- Cartucho de cilindro (capacidad de impresión de 60000)
- Kit mundial (incluye CD con software y documentación, tarjeta de registro, folleto de garantía)
- Cable de alimentación

Programa de reciclaje de insumos

Los insumos de la Phaser 5550 forman parte del Programa de reciclaje de insumos Xerox Green World Alliance. Para mayor información, visite el sitio web de Green World Alliance en www.xerox.com/gwa

Insumos

Cartucho de tóner: 35000 páginas¹ 106R01294
 Cartucho de cilindro: 60000 páginas¹ 113R00670
 Paquete de grapas (15000) 008R12941

Componentes de mantenimiento de rutina

Kit de mantenimiento, 110V: 300000 páginas² 109R00731
 Kit de mantenimiento, 220V: 300000 páginas² 109R00732

Opciones

Kit de productividad (incluye disco duro de 40 GB) 097S03878
 Kit de actualización de 5550B a N 097S03879
 Módulo dúplex 097S03220
 Alimentador para 1000 hojas 097S03716
 Alimentador para 2000 hojas 097S03717
 Apiladora para 3500 hojas con trabajos offset 097S03719
 Acabador para 3000 hojas 097S03282
 Bandeja para sobres 097S03286
 Memoria Phaser de 256 MB 097S03743
 Memoria Phaser de 512 MB 097S03635
 Memoria Flash de 32 MB 097S03880
 Adaptador de red inalámbrica, 110V³ 097S03740
 Adaptador de red inalámbrica, 220V³ 097S03741



¹ Páginas estándar promedio. Rendimiento obtenido conforme a ISO/IEC 19752. El rendimiento varía según la imagen, área de cobertura y modo de impresión.

² Páginas aproximadas. Rendimiento obtenido en un trabajo de tamaño promedio de 3 páginas tamaño carta o A4. El rendimiento varía según la extensión del trabajo, el tamaño del papel y la orientación.

³ No se encuentra disponible en 5550B

Copyright © 2008 XEROX CORPORATION. Todos los derechos reservados. XEROX®, CentreWare®, Phaser®, PhaserSMART®, PrintingScout® y el diseño de la Esfera de Conectividad son marcas de XEROX CORPORATION en los EE.UU. y/o en otros países. ENERGY STAR® es marca registrada en los EE.UU. Como socio de ENERGY STAR®, Xerox Corporation ha determinado que estos productos cumplen con los criterios de ENERGY STAR® en cuanto a ahorro de energía (5550DN/DT). Todas las demás marcas son propiedad de sus respectivos fabricantes. La información del producto y/o las especificaciones se encuentran sujetas a cambios sin previo aviso. 5/08 610P729651 55ABR-011A



Para más información, comuníquese con su representante de ventas local de Xerox o visite www.xerox.com